

SZOVATERM COMPACT hőközpont adatlap



SZOVATERM

Mérnöki Szolgáltató Kft.

H-9027 Győr, Kardán u. 4.

Tel.: 06 96 510 300

Fax: 06 96 510 301

E-mail: szovaterm@szovaterm.hu

Érkezés:

Nyilvántart. sz.:

Ügyintéző:

Megrendelő:

Címe:

Ügyintéző:

Dátum: Iktatási szám:

Tel.: Fax:

Árajánlatkérés

Megrendelés

Szállítási határidő:

COMPACT BLOKK adatai:

Fűtés I.

Fűtés II.

Fűtés III.

Fűtési hőteljesítmény (kW):

HMV hőteljesítmény (kW):

Beépítés helye:

FŰTŐKÖZEG- JELLEMZŐK		PRIMER FŰTŐKÖZEG			
		Forróvíz	Melegvíz	Gőz hőhordozó	
				<input type="checkbox"/> Telített	<input type="checkbox"/> Túlhevített
Max. üzemi nyomás (bar)					
Max. üzemi hőmérséklet (°C)					
Primer hőfoklépcső	Télen				
	Nyáron				
Primer oldalon elhasznált nyomáskülönbség (kPa)					

FŰTŐKÖZEG- JELLEMZŐK	SZEKUNDER FŰTŐKÖZEG				
	Fűtés I.	Fűtés II.	Fűtés III.	HMV I.	HMV II.
Max. üzemi nyomás (bar)					
Max. üzemi hőmérséklet (°C)					
Fűtési hőfoklépcső (°C)				_____	_____
HMV hőfoklépcső (°C)	_____	_____	_____		
Szekunder oldalon szükséges nyomáskülönbség (kPa)					

Elektromos feszültség: 3 x 400/230 V, 50 Hz
 1 x 230 V, 50 Hz

Statikus nyomástartás módja: Nyitott
 Zárt

HMV-tároló: Igen
 Nem

A szekunder fűtési hálózat
csővezetékének anyaga: acélcső
 rézcső
 műanyag bevonatú többrétegű cső

SZOVATERM COMPACT hőközpont típusjele:

Megjegyzés:
.....
.....

Dátum:

.....

aláírás